

## Železo-betónové pivnice - cenník

Typ pivnice	Dĺžka	Šírka	Výška	Váha	Cena bez DPH	Cena s DPH
bez platne	3,95 m	2,45 m	2,00 m	8 t	1804,90 €	<b>2220 €</b>
s platňou	3,95 m	2,45 m	2,00 m	10,75 t	2032,50 €	<b>2500 €</b>

Železo-betónová pivnica má otvor, ktorý má rozmery 1,8 m výšku a 0,9 m šírku (hrúbka stien je 10 cm). Pivnica má aj **ocelovú zárubňu**, ale **dvere nie sú jej súčasťou**.

**Osadenie** (do 1 hod.) a **doprava** (do 30 km) je **v cene** pivnice.

**Objednávky na:** **mobil: +421 917 979 744**

**e-mail: stavebniny@arbet.sk**

### Dôležité informácie

Pred osadením pivnice je potrebné pripraviť **štrkové lôžko** cca **20-25 cm**. Na pivnicu sa odporúča naniesť max. 80 cm zeminy. Vyrába sa bez vetracieho otvoru. Niektorí si ju izolujú polystyrénom, niektorí natierajú penetračným náterom, iní neizolujú vôbec. Spoj medzi skeletom pivnice a platňou (podlahou) odporúčame zaizolovať hydroizolačným pásom kvôli priesaku vody.

V prípade ak pivnica bude osadená v zemi, je potrebné **zabezpečiť výkop ešte pred montážou pivnice**. Výkop musí byť minimálne **o 40 cm širší z každej strany** a dno výkopu musí mať cca **20-25 cm štrkového lôžka**.

### **Pôdorysné rozmery v prípade výkopu:**

- **3,25 m x 4,75 m**

K miestu zloženia pivnice musí viesť spevnená prístupová cesta, pretože vodič sa musí dostať čo najbližšie, **min. 1m od miesta zloženia**. V opačnom prípade bude pivnica zložená na vodičom zvolenom mieste a zákazník si ju bude musieť osadiť na vlastné náklady.

Pred osadením pivnice sa vodič s autom musí rozpätkovať na šírku cca **7,5m**.

V okolí výkopu sa nesmie nachádzať vysoké napätie, nakoľko hydraulická ruka musí byť od neho vzdialená 7-10 m.

Na montáž pivnice s platňou sa môže použiť kanalizačná pur-pena, alebo flexibilné lepidlo. V prípade montáže pomocou flexibilného lepidla je potrebné **zabezpečiť náradie na namiešanie lepidla**.

### **Doplatky**

Doprava nad 30 km: **2,50€/km** (bez DPH)

Osadenie nad 1 hodinu: **100€/hod.** (bez DPH)